

Seguidor de trazas subterráneas

Modelo: **THE STICK**

The Stick

PLS Cable & Pipe Locator

RAPIDEZ Y EFICACIA**Especificaciones técnicas**

- Rango de frecuencia: - Activa 815 Hz / Pasiva 82 Hz
- Escala: Bar Graph (auto-escala)
- Potencia disponible: 1.0 W (máximo)
- Rango Dinámico: 125 d B.
- Función Auto-apagado (10 minutos)
- Control /Indicador de señal de salida.
- Detección en profundidad: 3 metros por triangulación.
- Impedancia de salida: Automática de 5 a 2000 Ω
- Sistema de medición: - Pico / Nulo
- Autonomía: 40Hs Continuas / 82Hs Intermitente
- Norma de fabricación: - ISO 9001
- Alimentación: - Pilas internas (1,5V x 6)
- Grado de protección: IP 54
- Temperatura de Funcionamiento: -20 a +55°C
- Dimensiones: 84 X 9 cm
- Peso: - 0.8 Kg.

Accesorios incluidos

- Transmisor
- Receptor
- Estaca metálica para tierra
- Cables de conexión con pinzas
- Maleta de transporte
- Manual de uso

Sistema Integrado Transmisor y receptor, para seguimiento de trazas de cables subterráneos, y determinación de profundidad por métodos auditivos, e indicación digital. Detector de líneas. Detección de fallas por alta frecuencia. Inmune a interferencias externas.

**The Stick**

- Ergonómico – liviano
- Garantía de 2 años
- Membrana de resistencia meteorológica
- Múltiples frecuencias disponibles
- Transmisor/Receptor
- Origen USA

