

# Seguidor de Trazas Subterráneas

## Modelo: **THE STICK - V3**

### **The Stick** V<sup>3</sup> Cable & Pipe Locator

#### Especificaciones técnicas

- Rango de frecuencias: Activas 815Hz / 8KHz – 33 - 82KHz  
Pasivas: 50 / 60 Hz
- Escala: Bar Graph (auto-escala)
- Potencia disponible: 3.0 W (máximo)
- Rango Dinámico: 125 d B.
- Función Auto-apagado (10 minutos)
- Control /Indicador de señal de salida.
- Detección en profundidad: 3 metros por triangulación.
- Impedancia de salida: Automática de 5 a 25.000  $\Omega$
- Sistema de medición: - Pico / Nulo / Izquierda / Derecha
- Autonomía: 30Hs Continuas / 60Hs Intermitente
- Norma de fabricación: - ISO 9001
- Alimentación: - Pilas internas (1,5V x 6AA + 8 "C")
- Grado de protección: IP 54 (-20 a +55 °C)
- Dimensiones: 84 X 9 cm
- Peso: 2.3 Kg.

#### Accesorios incluidos

- Transmisor
- Receptor
- Estaca metálica para tierra
- Cables de conexión con pinzas
- Maleta de transporte
- Manual de uso

Sistema Integrado Transmisor y receptor para seguimiento de trazas de cables subterráneos, y determinación de profundidad por métodos auditivos, e indicación digital. Detector de líneas. Detección de fallas por alta frecuencia. Inmune a interferencias externas.

### **The Stick**



++ DETECTOR PASIVO 50/60 Hz

- Ergonómico – liviano
- Garantía de 2 años
- Membrana de resistencia meteorológica
- Múltiples frecuencias disponibles
- Transmisor/Receptor
- Origen USA

